

建築用塗料
積算資料

塗料単価

2017・9

大日本塗料株式会社

建築用塗料積算資料について

1. この資料は、2017年 9月現在で積算したものです。

次回発行時までの間に、昨今の原油価格の高騰や工事市場価格の変動などに伴い内容を改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2. 中塗り、上塗り塗料は原則として白及び調色した淡彩色の価格を表示しています。濃彩色、メタリック色の場合には、別途お問合せ下さい。

3. 色名に()を付けたものは、その塗料の色相を参考までに示したもので、ラベルには表示してません。また「淡彩色」とあるものは、淡彩色をご指定した場合です。

4. 標準使用量は、原則として1回塗りの平面単位面積あたりの平滑下地面における一般的な使用量であり、素地の状態、塗料の仕様目的、塗装方法などの環境によって増減することがあります。

5. 容量の欄に「セット」と表示している塗料は、二液形又は三液形塗料です。

6. m²当りの塗料単価は塗料代のみで、シンナー費用、施工費用は含まれておりません。

7. 容量建ての塗料のうち、特に中塗りや上塗りについては、塗料比重の代表値によるkg当りの塗料単価を表示しております。

8. 塗料単価(石油缶当り、kg当り、m²/回当り)には消費税は含まれておりません。

9. 標準仕様は各商品のカタログ及び色見本帳をご参照下さい。

10. 製品安全に関する詳細内容につきましては、製品安全データシート(SDS)をご参照下さい。

目次

塗料単価

No.	項目	ページ
1	さび止め塗料	1
2	合成樹脂調合ペイント	1
3	フタル酸樹脂塗料	2
4	アルミニウムペイント	2
5	木部用クリヤー	2
6	硝化綿ラッカー	2
7	シーラー類	3
8	パテ類	3
9	合成樹脂エマルジョンペイント	4
10	つや有り合成樹脂エマルジョンペイント	5
11	塩化ビニル樹脂塗料	5
12	アクリル樹脂塗料	6
13	エポキシ樹脂塗料	7
14	ポリウレタン樹脂塗料	7
15	シリコン樹脂塗料	8
16	ふっ素樹脂塗料	8
17	複層仕上塗材	8
18	複層仕上塗材(防水形弾性外装材)	9
19	下地調整塗材	9
20	外壁塗り替え塗料	9
21	打ち放しコンクリート用塗材	9
22	床用塗材(アクリル樹脂系)	9
23	床用塗材(エポキシ樹脂系)	10
24	屋根用塗料(トタンペイント)	10
25	屋根用塗料(無機屋根材)	10
26	屋根用塗料(太陽光高反射・熱高反射)	11
27	落書き・貼紙防止塗料	11
28	防かび塗料	12
29	環境対応形水系内装塗料	13
30	サイディングボード用クリヤー塗料	14
31	皮脂軟化対策水性塗料	14
32	ウレタイトフロア(木質床用塗料)	14
33	体育館木床用ライン用塗料(木質床用塗料)	15
34	木床・化学床用メンテナンス用塗料	15
35	塗り床用メンテナンス用塗料(体育館木床用)	15
36	帯電防止塗料	16

商品名索引

商品名	ページ	商品名	ページ
アクアダイト	15	ビューテックス	4
アクアマリンタックレス	14	ビューハイメル	13
アクリルルーベン	10	ビルデッキ類	6
アクロゼススーパーECO	2	ビルデッキタウン	9
アロナEPO	1	マイティーエポキシパテ	4
ウレタンルーベン	10	マイティーエポシーラー類	3
ウレタイト類	14,15	マイティーシーラー類	3
エコール類	11	マイティー万能エポシーラー	3
エコンルーフ	10	マイティー万能水性シーラー	3
エポオール類	7	マイティービッグSAFE	4
エポニックス#90下塗-R	7	マジックアート	11
外部用ウレタンクリヤー	2	釉元5号S	9,10
クリーンテクノ	16	床コートアクリル	9
グリーンボーセイ類	2	リフレッシュシリコンEXTRA	10
さび止めルーベン	10	ルーベンエポプライマーUNI	10
シリコンルーベン二液EXTRA	10	レジセメン類	10
シリコンルーベンアルファ	10	レジフロアー	10
シルバートップ	2	ワンツエポ	7
水性グリーンボーセイ	1	D21プライマー速乾	1
水性ビルデッキ	6	DNTALCフィラー	9
水性マイティーシーラーマルチ	3	DNTウレタンスマイルクリーン	7
水性マイティーシミ止めシーラー	3	DNTシリコンスマイルクリーン	8
水性床コートアクリル	9	DNTマイルアクリルベース	8
水性床コートプライマー	10	DNT弾性フィラー液テクトMAX	9
水性リフレッシュ類	10	DNT断熱テクト	9
タイコーペイント類	1	DNTビューアクリル	5
タイコーマリン	1	DNTビューウレタン	5
タイコールーベン	10	DNTビューシリコン	5
ダンディシリコンクリーン	9	DNTビューフツ	5
ダンディニュー	9	DNTラッカーECO	2
ニットシール	9	SBライズコート類	14
ニューハイメル	2	Vシリコン液スマイルUNI	8
ノボクリーン類	13	Vトップ	7
ノンモールド類	12	Vトッパー液スマイルUNI	7
ハイメル類	2	Vトップクリヤー	7
ハイライト類	4	Vフロン#200類	8
ビニローゼ類	5	Vフロン#200スマイルRB類	8

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μ m)	標準使用量 (kg/m ² /回) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	m ² /回 当り

1. さび止め塗料

アロナEPO	水系変性エポキシ樹脂 さび止め塗料 JASS18 M-111	ホワイト 赤さび色 クリーム ライトグレー	1.30	35	0.16	水道水	5~15	16kg	19.800	1.238	198
					0.13		0~10				161
D21プライマー速乾	一般さび止めペイント JIS K 5621 2種	赤さび色 グレー	1.60	35	0.17	塗料用シンナー	0~10	20kg	12.000	600	102
					0.14		0~5				84
グリーンポーセイ建築用	環境対応形 一般さび止めペイント	グレー	1.50	35	0.17	塗料用シンナー	0~10	16kg	10.080	630	107
					0.14		0~5				88
		淡彩色	1.50	35	0.17	塗料用シンナー	0~10	16kg	10.720	670	114
					0.14		0~5				94
グリーンポーセイ速乾	鉛・クロムフリー さび止めペイント JIS K 5674 1種	赤さび色 グレー ダークグレー 白	1.50	35	0.17	塗料用シンナー	0~10	20kg	17.600	880	150
					0.14		0~5				123
		淡彩色	1.50	35	0.17	塗料用シンナー	0~10	20kg	20.400	1,020	173
					0.14		0~5				143
グリーンポーセイ超速乾	鉛・クロムフリー さび止めペイント JIS K 5674 1種	赤さび色 グレー ダークグレー	1.50	35	0.17	塗料用シンナー	0~10	20kg	17.600	880	150
					0.14		0~5				123
		淡彩色	1.50	35	0.17	塗料用シンナー	0~10	20kg	20.400	1,020	173
					0.14		0~5				143
水性グリーンポーセイ速乾	鉛・クロムフリー さび止めペイント JIS K 5674 2種	赤さび色 グレー	1.50	35	0.17	水道水	0~10	16kg	19.680	1,230	209
					0.13		0~10				160
水性グリーンポーセイ 建築用	一般用さび止めペイント JASS 18 M-111	赤さび色 グレー	1.50	35	0.17	水道水	0~10	16kg	17.600	1,100	187
					0.13		0~10				143

2. 合成樹脂調合ペイント

タイコーマリン	合成樹脂調合ペイント JIS K 5516 1種	白	1.30	25	0.13	塗料用シンナー	5~10	20kg	19.400	970	126
					0.11		5~10				107
		淡彩色	1.30	25	0.13	塗料用シンナー	5~10	20kg	21.800	1,090	142
					0.11		5~10				120
タイコーペイント	合成樹脂調合ペイント JIS K 5516 1種 普及品	白	1.23	25	0.14	塗料用シンナー	5~15	15kg	12.920	861	121
					0.12		5~10				103
		淡彩色	1.23	25	0.14	塗料用シンナー	5~10	15kg	13.670	911	128
					0.12		0~7				109
タイコーペイント フォースター	環境対応形(F☆☆☆☆) 合成樹脂調合ペイント JIS K 5516 1種	白	1.23	25.0	0.13	塗料用シンナー	10~15	15kg	16.240	1,083	141
					0.11		5~10				119
		淡彩色	1.23	25.0	0.13	塗料用シンナー	10~15	15kg	20.670	1,378	179
					0.11		5~10				152
タイコーペイントDX MAX	合成樹脂調合ペイント JIS K 5516 1種 標準品	白	1.23	25.0	0.13	塗料用シンナー	5~15	15kg	14.400	960	125
					0.11		5~10				106
		淡彩色	1.23	25.0	0.13	塗料用シンナー	5~15	15kg	16.360	1,091	142
					0.11		5~10				120
タイコーペイント下塗	合成樹脂調合ペイント下塗用	白	1.50	30.0	0.15	塗料用シンナー	10~20	15kg	9.720	648	97
					0.13		5~10				84

積算価格表

(2017.9)

大日本塗料株式会社

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り

3. フタル酸樹脂塗料

ハイメル	フタル酸樹脂エナメル JIS K 5572 2種	白	1.20	25	0.13	塗料用シンナー	10~20	16kg	18.700	1.169	152
					0.11		5~10				129
		淡彩色	1.20	25	0.13	塗料用シンナー	10~20	16kg	20.670	1.292	168
					0.11		5~10				142
ニューハイメル	速乾性フタル酸樹脂エナメル	白	1.10	20~25	エアスプレー 0.08~0.10	エナメルシンナー #310、#320	エアスプレー 20~30	16kg	13.290	831	83
					—						
		淡彩色	1.10	20~25	エアスプレー 0.08~0.10	エナメルシンナー #310、#320	エアスプレー 20~30	16kg	14.760	923	92
					—						
ハイメルシルキーG3	高級3分艶フタル酸樹脂エナメル	白	1.28	30	0.13	塗料用シンナー	10~20	16kg	19.190	1.199	156
					0.11		5~10				132
		淡彩色	1.28	30	0.13	塗料用シンナー	10~20	16kg	21.160	1.323	172
					0.11		5~10				145
ハイメルシルキーG5	高級5分艶フタル酸樹脂エナメル	白	1.28	30	0.13	塗料用シンナー	10~20	16kg	19.190	1.199	156
					0.11		5~10				132
		淡彩色	1.28	30	0.13	塗料用シンナー	10~20	16kg	21.160	1.323	172
					0.11		5~10				145

4. アルミニウムペイント

シルバートップ	アルミニウムペイント JIS K 5492	シルバー	0.98	15	0.11	塗料用シンナー	0~5	16L	11.200	700	77
					0.09		0~3				63

5. 木部用クリアー

外部用ウレタンクリアー	1液形変成ポリウレタンワニス JASS 18 M-301	透明	0.95	—	0.13	塗料用シンナー	15~20	16L	17.940	1.180	153
					0.11		10~15				130

6. 硝化綿ラッカー

DNTラッカーECO	PRTR対応 アルキドラッカー	白	1.20	35	エアスプレー 0.15	ラッカーシンナー ECO	エアスプレー 60-100	16kg	21.600	1.350	203
		淡彩色	1.20	35	エアスプレー 0.15	ラッカーシンナー ECO	エアスプレー 60-100	16kg	24.000	1.500	225
		クリアー	1.20	35	エアスプレー 0.15	ラッカーシンナー ECO	エアスプレー 60-100	16kg	21.600	1.350	203
アクローゼスーパーECO	PRTR対応 アクリルラッカー	白	1.20	35	エアスプレー 0.10	ラッカーシンナー ECO	エアスプレー 60-100	16kg	24.840	1.553	155
		淡彩色	1.20	35	エアスプレー 0.10	ラッカーシンナー ECO	エアスプレー 60-100	16kg	26.760	1.673	167
		クリアー	1.20	35	エアスプレー 0.10	ラッカーシンナー ECO	エアスプレー 60-100	16kg	22.560	1.410	141

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り

7. シーラー類

マイティシーラーE	合成樹脂エマルジョンシーラー	白	1.20	-	ローラー 0.11	水道水	10~20	20kg	12,650	633	70
マイティシーラーS	塩化ビニル樹脂系シーラー	クリアー	0.92	-	0.12	ビニローゼ シンナーB又はS	50~100	15kg	15,000	1,000	120
		白	1.20		0.10		50~100				100
マイティエポシーラー	エポキシ樹脂シーラー	クリアー	0.95	-	0.12	エポニックス シンナーA	5~10	16kg セット	29,280	1,830	220
		白	1.35		0.11		5~10				201
マイティ液 エポシーラー	ターペン系 エポキシ樹脂系シーラー	クリアー	0.85	-	-	-	-	15kg	16,200	1,080	108
					0.10		0				
マイティ万能 エポシーラー	弱溶剤形二液エポキシ樹脂シーラー	クリアー	0.90	-	0.12	塗料用シンナー	30~50	15kg セット	28,950	1,930	232
					0.10		30~50				193
		白	1.34	-	0.12	塗料用シンナー	10~20	15kg セット	28,950	1,930	232
					0.10		5~10				193
マイティ万能 水性シーラー	水性二液オールインワンシーラー	クリアー	1.00	-	0.12	水道水	0~20	15kg セット	29,500	1,967	236
					0.10		0~10				197
		白	1.26	-	0.12	水道水	0~20	15kg セット	29,500	1,967	236
					0.10		0~10				197
マイティエポシーラー水	エポキシエマルジョン 樹脂系シーラー	クリアー	0.99	-	ローラー 0.10	水道水	-	16kg	28,980	1,811	181
					-						
水性マイティ シミ止めシーラー	カチオン形 特殊アクリル樹脂系シーラー	白	1.20	-	0.13	水道水	20~30	15kg	15,180	1,012	132
					0.11		20~30				111
水性マイティ シーラーマルチ	カチオン形 高性能外装用水系シーラー	透明なブルー クリアー	1.05	-	ローラー 0.11	-	-	15kg	16,560	1,104	121

8. パテ類

マイティエポキシパテ	コンクリート用鏡面 仕上げ用パテ	グレー	-	-	-	エポニックス シンナーB	-	5kg セット	8,760	1,752	-
------------	---------------------	-----	---	---	---	-----------------	---	------------	-------	-------	---

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り

9. 合成樹脂エマルションペイント

マイティービッグサフE	水系プラサフ形ハイビルドタイプ 下塗塗料	白	1.35	-	0.15	水道水	5~10	16kg	9,660	604	91
					0.13		5~10				78
		淡彩色	1.35	-	0.15	水道水	5~10	16kg	11,150	697	105
					0.13		5~10				91
ビューテックス	汚染防止用特殊アクリル 樹脂塗料 JIS K 5663 1種 内部用主に塗り替え用	白	1.25~1.45	-	0.12	水道水	10~15	16kg	13,340	834	100
					0.10		5~10				83
		淡彩色	1.25~1.45	-	0.12	水道水	10~15	16kg	15,180	949	114
					0.10		5~10				95
ビューテックス艶消	汚染防止用特殊アクリル 樹脂塗料 JIS K 5663 1種 内部用主に新設用	白	1.25~1.45	-	0.12	水道水	10~15	16kg	13,340	834	100
					0.10		5~10				83
		淡彩色	1.25~1.45	-	0.12	水道水	10~15	16kg	15,180	949	114
					0.10		5~10				95
ハイライト#400	アクリル樹脂系 JIS K 5663 2種 普及品 内部用	白	1.52	-	0.14	水道水	5~15	20kg	11,380	569	80
					0.12		5~10				68
		淡彩色	1.52	-	0.14	水道水	5~15	20kg	13,250	663	93
					0.12		5~10				80
ハイライト#700やすらぎ	アクリル樹脂系 JIS K 5663 1種 高級品 内外部用	白	1.42	-	0.16	水道水	20~30	16kg	10,300	644	103
					0.13		5~15				84
		淡彩色	1.42	-	0.16	水道水	20~30	16kg	11,900	744	119
					0.13		5~15				97

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り

10. つや有り合成樹脂エマルジョンペイント

DNTビューフッソ	一液反応硬化形 水系フッ素樹脂塗料 JIS K 5660	白	1.27	20~25	0.14	水道水	10~20	15kg	106,260	7,084	992
					0.11		5~10				779
		淡彩色	1.27	20~25	0.14	水道水	10~20	15kg	121,440	8,096	1,133
					0.11		5~10				891
DNTビューフッソ中塗	水系フッ素樹脂塗料 中塗	淡彩色	1.00~1.30	25~30	0.14	水道水	10~20	15kg	27,720	1,848	259
					0.11		5~10				203
DNTビューシリコン	一液反応硬化形 水系アクリルシリコン 樹脂系塗料 JIS K 5660	白	1.25	25~30	0.12	水道水	10~20	15kg	55,440	3,696	444
					0.10		5~10				370
		淡彩色	1.25	25~30	0.12	水道水	10~20	15kg	59,400	3,960	475
					0.10		5~10				396
DNTビューシリコン弾性	低汚染形水系弾性 シリコン樹脂塗料	淡彩色	1.23	20~25	0.14	水道水	10~20	15kg	53,000	3,533	495
					0.11		5~10				389
DNTビューウレタン	一液反応硬化形 水系ウレタン樹脂塗料 JIS K 5660	白	1.00~1.30	25~30	0.12	水道水	10~20	15kg	25,200	1,680	202
					0.10		5~10				168
		淡彩色	1.00~1.30	25~30	0.12	水道水	10~20	15kg	26,280	1,752	210
					0.10		5~10				175
DNTビューウレタン弾性	低汚染形水系弾性 ウレタン樹脂塗料	淡彩色	1.26	20~25	0.14	水道水	10~20	15kg	27,380	1,825	256
					0.11		5~10				201
DNTビューアクリル	一液反応硬化形 水系アクリル樹脂塗料 JIS K 5660	白	1.20	25~30	0.12	水道水	10~30	15kg	16,920	1,128	135
					0.10		5~10				113
		淡彩色	1.20	25~30	0.12	水道水	10~20	15kg	19,080	1,272	153
					0.10		5~10				127
DNTビューアクリル弾性	低汚染形水系弾性 アクリル樹脂塗料	淡彩色	1.26	20~25	0.14	水道水	10~20	15kg	22,320	1,488	208
					0.11		5~10				164

11. 塩化ビニル樹脂塗料

ビニローゼ	塩化ビニル樹脂エナメル	淡彩色	1.00~1.25	15~25	0.12	ビニローゼシンナー S	50~80	16kg	27,520	1,720	206
					0.10	ビニローゼシンナー B	30~50				172
ビニローゼ耐薬	塩化ビニル樹脂塗料 (耐薬品性)	白	1.00~1.25	15~25	0.12	ビニローゼシンナー S	50~80	16kg	24,200	1,513	182
					0.10	ビニローゼシンナー B	30~50				151
		淡彩色	1.00~1.25	15~25	0.12	ビニローゼシンナー S	50~80	16kg	26,000	1,625	195
					0.10	ビニローゼシンナー B	30~50				163
ビニローゼ サーフェーサー	ビニローゼの中塗用	白	1.00~1.30	20	0.13	ビニローゼシンナー S	80~100	16kg	27,520	1,720	224
					0.11	ビニローゼシンナー B	40~50				189
ビニローゼ プライマー	ビニローゼの下塗用	さび色	1.20~1.30	15~25	0.13	ビニローゼシンナー S	80~100	16kg	23,000	1,438	187
					0.11	ビニローゼシンナー B	40~50				158

積算価格表

(2017.9)

大日本塗料株式会社

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り

12. アクリル樹脂塗料

ビルデック	弱溶剤形 防かびつや消し塗料 (防かび、強膜塗料) JIS K 5670	白	1.30	30	0.13	塗料用シンナー	20~30	16kg	20,000	1,250	163
					0.10		5~15				125
		淡彩色	1.30	30	0.13	塗料用シンナー	20~30	16kg	22,000	1,375	179
					0.10		5~15				138
ビルデックグリーン	微臭性弱溶剤形 防かび塗料 (防かび、強膜塗料) JIS K 5670	白	1.25~1.45	30	0.14	ビルデックグリーン シンナー	20~30	16kg	20,500	1,281	179
					0.12		5~15				154
		淡彩色	1.25~1.45	30	0.14	ビルデックグリーン シンナー	20~30	16kg	23,000	1,438	201
					0.12		5~15				173
ビルデックNeo	弱溶剤形 防かびつや消し塗料 (防かび、強膜塗料) JIS K 5670	白	1.50	30	0.14	塗料用シンナー	20~30	16kg	16,500	1,031	144
					0.11		5~10				113
		淡彩色	1.50	30	0.14	塗料用シンナー	20~30	16kg	18,500	1,156	162
					0.11		5~10				127
ビルデックグロスNEXT	弱溶剤形 防かびつや有り塗料 (防かび、強膜塗料)	白	0.90~1.20	30	0.14	塗料用シンナー	10~20	16kg	28,500	1,781	249
					0.12		0~10				214
		淡彩色	0.90~1.20	30	0.14	塗料用シンナー	10~20	16kg	31,800	1,988	278
					0.12		0~10				239
ビルデックセミグロス	弱溶剤形 防かび半つや塗料 (防かび、強膜塗料)	白	1.30	20	0.14	塗料用シンナー	25~35	16kg	20,000	1,250	175
					0.12		5~15				150
		淡彩色	1.30	20	0.14	塗料用シンナー	25~35	16kg	22,000	1,375	193
					0.12		5~15				165
水性ビルデック	合成樹脂エマルジョンペイント 防かび強膜塗料 JIS K 5663 1種 JIS K 5660	白	1.25~1.45	-	0.14	水道水	10~20	16kg	18,000	1,125	158
					0.12		5~15				135
		淡彩色	1.25~1.45	-	0.14	水道水	10~20	16kg	20,500	1,281	179
					0.12		5~15				154

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り

13. エポキシ樹脂塗料

エポニックス#90下塗-R	エポキシ樹脂系下塗塗料 溶融垂鉛めっき用	グレー	1.36	50	0.23	エポニックス シンナーB	10	20kg セット	43.800	2.190	504
					0.17		10				372
エポオール	浸透性変性エポキシ樹脂 カラーさび止め塗料	赤さび色 グレー 白	1.35	100	0.42	エポオール シンナー	10	20kg セット	36.800	1.840	773
				50	0.16		5				294
		淡彩色	1.35	100	0.42	エポオール シンナー	10	20kg セット	40.600	2.030	853
				50	0.16		5				325
エポオールUNI(ユニ)	ターベン可溶性 一液性変性エポキシ樹脂塗料下塗	赤さび色 白・グレー	1.15	50	0.19	塗料用シンナー	10	16kg	23.520	1.470	279
					0.15		5				221
		淡彩色	1.15	50	0.19	塗料用シンナー	10	16kg	27.680	1.730	329
					0.15		5				260
エポオールワイド	浸透性変性エポキシ樹脂塗料 下塗	赤さび色 グレー	1.33	40	0.18	塗料用シンナー	15	18kg セット	33.120	1.840	331
					0.14		10				258
		淡彩色	1.33	40	0.18	塗料用シンナー	15	18kg セット	36.540	2.030	365
					0.14		10				284
ワンツーエポ	変性エポキシ樹脂 一液性下塗 F☆☆☆☆	赤さび グレー ホワイト	1.21	60	0.35	塗料用シンナーA	15	16kg	19.250	1.203	421
				30	0.13		10				156
エポオールスマイル	浸透性変性エポキシ樹脂塗料 弱溶剤形	赤さび色 グレー ライトグレー	1.36	50	0.22	塗料用シンナー	10	18kg セット	38.340	2.130	469
				50	0.17		10				362
		遮熱白	1.43	50	0.26	塗料用シンナー	15	18kg セット	41.250	2.292	596
				50	0.20		10				458

14. ウレタン樹脂塗料

VTトップクリヤー	アクリルウレタン樹脂系塗料	クリヤー	1.00	20	0.12	VTトップシンナー	30~50	20kg セット	50.600	2.530	304
					0.10		5~10				253
VTトップクリヤーDX	アクリルウレタン樹脂系クリヤー塗料 JASS 18 M-502	クリヤー	1.00	20	0.12	VTトップシンナー	30~50	20kg セット	50.600	2.530	304
					0.10		5~10				253
VTトップ	アクリルウレタン樹脂系塗料	白	1.20	30	0.14	VTトップシンナー	20~50	20kg セット	50.600	2.530	354
					0.11		5~10				278
		淡彩色	1.20	30	0.14	VTトップシンナー	20~50	20kg セット	52.300	2.615	366
					0.11		5~10				288
DNTウレタンスマイル クリーン	弱溶剤形ウレタン樹脂塗料 JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 3級 JASS 18 M-403	白	0.90~1.20	25	0.13	塗料用シンナー	5~15	15kg セット	39.100	2.607	339
					0.10		5~10				261
		淡彩色	0.90~1.20	25	0.13	塗料用シンナー	5~15	15kg セット	43.500	2.900	377
					0.10		5~10				290
VTトッパー液スマイルUNI	一液弱溶剤形ウレタン樹脂塗料	白	0.90~1.20	30	0.14	塗料用シンナー	10~20	15kg	26.400	1.760	246
					0.12		0~10				211
		淡彩色	0.90~1.20	30	0.14	塗料用シンナー	10~20	15kg	29.760	1.984	278
					0.12		0~10				238

積算価格表

(2017.9)

大日本塗料株式会社

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り

15. シリコン樹脂塗料

DNTシリコンスマイル クリーン	弱溶剤形アクリルシリコン樹脂系 塗料 JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 2級 JASS 18 M-404	白	0.90~1.20	25	0.14	塗料用シンナー	5~15	15kg セット	41,500	2,767	387
					0.12		5~10				332
		淡彩色	0.90~1.20	25	0.14	塗料用シンナー	5~15	15kg セット	45,600	3,040	426
					0.12		5~10				365
Vシリコン 一液スマイルUNI	一液弱溶剤シリコン 樹脂塗料	白	0.90~1.20	30	0.14	塗料用シンナー	10~20	15kg	39,600	2,640	370
					0.12		0~10				317
		淡彩色	0.90~1.20	30	0.14	塗料用シンナー	10~20	15kg	42,960	2,864	401
					0.12		0~10				344

16. ふっ素樹脂塗料

Vフロン#200プライマー	常温硬化形 超耐候性塗料用下塗	白	1.35	30	0.15	Vフロン#200 プライマーシ ンナー	20~30	16kg	33,350	2,084	313
					0.11		5~20				229
Vフロン#200上塗	常温硬化形ふっ素樹脂塗料 上塗 JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 1級	白	1.30	20	0.13	VフロンシンナーS	20~30	16kg セット	120,000	7,500	975
					0.10	VフロンシンナーB	10~30				750
		淡彩色	1.30	20	0.13	VフロンシンナーS	20~30	16kg セット	130,000	8,125	1,056
					0.10	VフロンシンナーB	10~30				813
Vフロン#200中塗	常温硬化形ふっ素樹脂塗料用 中 塗	白	1.23	30	0.14	Vフロン#200 中塗シンナー	10~30	20kg セット	58,190	2,910	407
					0.10		0~10				291
		淡彩色	1.23	30	0.14	Vフロン#200 中塗シンナー	10~30	20kg セット	69,800	3,490	489
					0.10		0~10				349
Vフロン#200 クリーン上塗	常温硬化形 雨ずじ汚れ防止 ふっ素樹脂塗料 上塗	淡彩色	1.30	20	0.13	VフロンシンナーS	10~20	16kg セット	168,000	10,500	1,365
					0.10	VフロンシンナーB	5~15				1,050
Vフロン#200 クリーン中塗	常温硬化形 雨ずじ汚れ防止 ふっ素樹脂塗料用 中塗	淡彩色	1.30	20	0.13	VフロンシンナーS	20~30	16kg セット	168,000	10,500	1,365
					0.10	VフロンシンナーB	10~30				1,050
Vフロン#200 スマイル上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 上塗 JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 1級	淡彩色	1.22	30	0.15	塗料用シンナー	10~20	15kg セット	106,300	7,087	1,063
					0.12		5~10				850
Vフロン#200 スマイル中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 中塗	淡彩色	1.10~1.30	25	0.13	塗料用シンナー	10~20	15kg セット	44,300	2,953	384
					0.11		5~10				325
Vフロン#200 スマイルRB プライマー	エポキシ樹脂シーラー	白	1.34	30	0.12	塗料用シンナー	10~20	15kg セット	16,500	1,100	132
					0.10		5~10				110
Vフロン#200 スマイルRB 中塗	ふっ素樹脂塗料用 中塗	淡彩色	0.90~1.20	25	0.13	塗料用シンナー	5~15	15kg セット	26,200	1,747	227
					0.10		5~10				175
Vフロン#200 スマイルRB メタリック	ふっ素樹脂塗料用 上塗	プラチナ シルバー	1.00	20	—	塗料用シンナー	—	15kg セット	141,000	9,400	—
					0.09		0~10				846
Vフロン#200 スマイルRB メタリック	ふっ素樹脂塗料用 上塗	シャンパン ゴールド	1.00	20	—	塗料用シンナー	—	15kg セット	141,000	9,400	—
					0.09		0~10				846
Vフロン#200 スマイルRB クリヤー	ふっ素樹脂塗料用 上塗	艶有り 3分艶	0.90	20	0.11	塗料用シンナー	0~10	15kg セット	93,800	6,253	688
					0.09		0~10				563

17. 複層仕上塗材

DNTタイル アクリルベース(K)	アクリルエマルジョン系 タイルベース	白系	1.65	—	タイルガン 1.30~1.70	水道水	タイルガン 0~2	20kg	3,500	175	350
----------------------	-----------------------	----	------	---	--------------------	-----	--------------	------	-------	-----	-----

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り

18. 複層仕上塗材(防水形弾性外装材)

ダンディニュー(K)	多機能形 単層弾性仕上材	白	1.10~1.20	—	リシンガン 0.32~0.45 ローラー2回目 0.30~0.40	水道水	リシンガン 4~6 ローラー2回目 2~4	16kg	10,600	663	795
		淡彩色	1.10~1.20	—	リシンガン 0.32~0.45 ローラー2回目 0.30~0.40	水道水	リシンガン 4~6 ローラー2回目 2~4	16kg	11,500	719	265
	セラミック変性シリコン樹脂 単層弾性仕上材	白	1.14	—	ローラー ①0.60~0.80 ②0.30~0.50	水道水	ローラー ①0~3 ②3~10	14kg	13,900	993	863
		淡彩色	1.14	—	ローラー ①0.60~0.80 ②0.30~0.50	水道水	ローラー ①0~3 ②3~10	16kg	15,000	938	288
ダンディ シリコンクリーン	セラミック変性シリコン樹脂 単層弾性仕上材	白	1.14	—	ローラー ①0.60~0.80 ②0.30~0.50	水道水	ローラー ①0~3 ②3~10	14kg	13,900	993	794
	セラミック変性シリコン樹脂 単層弾性仕上材	淡彩色	1.14	—	ローラー ①0.60~0.80 ②0.30~0.50	水道水	ローラー ①0~3 ②3~10	16kg	15,000	938	496
											750
											469

19. 下地調整塗材

DNT弾性フィラー 一液テクトMAX	高耐久性 エマルジョン樹脂系 下地調整材	(白)	1.55	—	多孔質ローラー 0.6~1.2	水道水	多孔質 1~3 ローラー 5~10	16kg	10,000	625	750
					ローラー 0.3~0.6						375
DNT断熱テクト	遮熱用エマルジョン樹脂系 下地調整材	(白)	0.97	—	多孔質ローラー 0.5~1.0	水道水	0~6	12kg	11,000	917	917
					リシンガン 0.7~1.2						1,100
DNTALCフィラー	ALC専用アクリル エマルジョン系 シーラーレスフィラー	(白)	1.70	—	ローラー 0.80	水道水	ローラー 5~8	20kg	8,700	435	348
釉元5号S	有機無機複合塗料	白 グレー	1.82	—	1.00	水道水	5~10	23kg セット	14,800	643	643
					ローラー 0.80		0~3				515

20. 外壁塗り替え塗料

ビルデックタウン	アクリル系外壁用塗料	白	1.48	30	刷毛 ローラー 0.3~0.40	塗料用シンナー	刷毛 ローラー 5~10	16kg	15,630	977	391
		淡彩色	1.48	30	刷毛 ローラー 0.3~0.40	塗料用シンナー	刷毛 ローラー 5~10	16kg	16,500	1,031	413

21. 床用塗材(アクリル樹脂系)

床コートアクリル	防塵美装用	各色	1.20	20	—	ビニローゼ シンナーB	—	15kg	18,000	1,200	—
					0.13~0.15		100				168
水性床コートアクリル	一液形水性アクリル樹脂 床用塗料	各色	1.22	—	0.18	水道水	5~10	15kg	22,430	1,495	269
					0.15		5~10				224

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り

22. 床用塗材(エポキシ樹脂系)

レジセメン上塗	レジセメン#3の上塗用	標準色	1.30	60	—	—	—	20kg セット	68,500	3,425	—
					0.25~0.30		—				1,028
レジセメン#3	マステック材のライニング材 耐薬品、標準用	ホワイト グレー グリーン	2.00	3mm	コテ 6~10	—	—	26kg セット	17,750	683	6,827
レジセメンプライマー	レジセメン下塗用	半透明	1.15	200	—	—	—	5kg セット	18,380	3,676	—
					0.25		—				919
レジフロアー	エポキシ樹脂系床用塗料	標準色	1.40	100	—	レジフロアーシン ナー	刷毛 ローラー 0~10	20kg セット	33,200	1,660	—
					0.30						—
水性床コート プライマー	二液形水性エポキシ樹脂 床用下塗塗料	グレー	1.40	—	刷毛 ローラー 0.13~0.15	水道水	刷毛 ローラー 10~20	16kg セット	38,700	2,419	363

23. 屋根用塗料(トタンペイント)

ルーベン エポプライマーUNI	トタン屋根用 一液浸透性エポキシ 樹脂系プライマー	ホワイト 赤さび グレー ブラック	1.15	30	0.17	塗料用シンナーA	5~15	16kg	22,000	1,375	234
					0.13		5~10				179
さび止めルーベン	トタン専用油性系 さび止めペイント	赤さび	1.31	25	0.17	塗料用シンナー	5~15	14L	22,750	1,240	211
					0.14		0~10				174
シリコンルーベン二液 EXTRA	最高級シリコン樹脂系トタンペイ ント (弱溶剤形)	標準色	0.9~1.1	25	0.14	塗料用シンナーA	5~10	15kg	42,000	2,800	392
					0.11		10~20				308
ウレタンルーベン	ウレタン樹脂系トタンペイ ント (弱溶剤形)	標準色	1.1~1.3	25	0.14	塗料用シンナーA	10~20	16kg セット	34,100	2,131	298
					0.11		5~10				234
シリコンルーベンアルファ	アクリルシリコン樹脂系トタンペイ ント (一液弱溶剤形)	標準色	0.9~1.2	25	0.14	塗料用シンナー	10~20	15kg	30,250	2,017	282
					0.11		5~15				222
アクリルルーベン	アクリル樹脂系トタンペイ ント (弱溶剤形)	標準色	0.9~1.2	25	0.14	塗料用シンナー	10~15	14L	21,750	1,295	181
					0.12		5~10				155
タイコルーベン	合成調合系トタンペイ ント	標準色	1.1~1.3	25	0.15	塗料用シンナー	10~15	14L	13,630	749	112
					0.12		5~10				90
エコルーフ	トタン屋根塗り替え用	シルバー色	1.11	340	エアレス 1.00	塗料用シンナー	エアレス 0~5	16kg	23,130	1,446	1,446

24. 屋根用塗料(無機屋根材)

釉元5号S	有機無機複合塗料	白 グレー	1.82	—	1.00	水道水	5~10	23kg セット	14,800	643	643
					ローラー 0.80		ローラー 0~3				515
リフレッシュシリコン EXTRA	シリコン樹脂系カラーベスト 塗り替え用(弱溶剤形)	標準色	0.9~1.2	25	0.11	塗料用シンナーA	5~10	15kg	56,000	3,733	411
					0.13		20~30				485
水性リフレッシュ21 シーラー	水性カラーベスト専用 塗り替え用 水性シーラー	クリアー	1.00	—	0.12	水道水	—	15kg	18,240	1,216	146
					0.10		—				122
水性リフレッシュ シリコン	水性カラーベスト専用 塗り替え用高級品	標準色 24色	1.00~1.30	30	0.16	水道水	10~20	15kg	21,840	1,456	233
					0.14		5~10				204

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り

25. 屋根用塗料(太陽光高反射・熱高放射)

エコクールマイルドF	弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料	淡彩色	1.22	30	0.14	塗料用シンナー	10~20	15kg セット	95,730	6,382	893
					0.11		5~10				702
		濃彩色	1.22	30	0.14	塗料用シンナー	10~20	15kg セット	103,390	6,893	965
					0.11		5~10				758
エコクールマイルドSi	弱溶剤形 シリコン樹脂塗料	淡彩色	1.10~1.30	25	0.14	塗料用シンナー	10~20	15kg セット	55,600	3,707	519
					0.11		5~10				408
		濃彩色	1.10	25	0.14	塗料用シンナー	10~20	15kg セット	59,950	3,997	560
					0.11		5~10				440
エコクールマイルドU	弱溶剤形 ウレタン樹脂塗料	淡彩色	1.10~1.30	25	0.14	塗料用シンナー	10~20	15kg セット	47,800	3,187	446
					0.11		5~10				351
		濃彩色	1.00	25	0.14	塗料用シンナー	10~20	15kg セット	51,600	3,440	482
					0.11		5~10				378
エコクールアクアSi	一液反応硬化形 水性シリコン樹脂塗料	淡彩色	1.10~1.30	25~30	0.14	水道水	10~20	15kg	55,600	3,707	519
					0.11		5~10				408
		濃彩色	1.00	25~30	0.14	水道水	10~20	15kg	59,950	3,997	560
					0.11		5~10				440
ケーデーエコクール シーラー	スレート及びコンクリート用 エポキシ樹脂シーラー	白	1.35	30	—	ケーデーエコクール シーラーシンナー	10~20	16kg セット	31,680	1,980	317
					0.16		5~10				
ケーデーエコクール プライマー	金属面用 エポキシ樹脂系プライマー	白	1.36	50	—	ケーデーエコクール プライマーシンナー	—	20kg セット	39,600	1,980	317
					0.16		5~10				
ケーデーエコクール 中塗	弾性エポキシ樹脂系 断熱塗料	白	1.00	100	—	ケーデーエコクール 中塗シンナー	—	14kg セット	42,240	3,017	—
					0.25		5~10				754
ケーデーエコクール 上塗一層目	アクリルウレタン樹脂 遮熱塗料	淡彩色	1.20	30	0.19	ケーデーエコクール 上塗シンナー	10~20	20kg セット	71,920	3,596	683
					0.15		5~10				539
ケーデーエコクール 上塗二層目	アクリルウレタン樹脂 遮熱塗料	淡彩色	1.20	30	0.19	ケーデーエコクール 上塗シンナー	10~20	20kg セット	71,920	3,596	683
					0.15		5~10				539
エコクールペイブアクアU	路面用水性ウレタン樹脂 遮熱塗料	淡彩色	1.00~1.30	—	0.40	水道水	10~20	15kg	66,750	4,450	1,780
					0.35		5~10				1,558

26. 落書き・貼紙防止塗料

マジックアート	特殊機能性クリアー塗料	クリアー	0.96	15	0.12	Vフロン#100H 上塗用シンナー 夏型又は冬型	15	16kg セット	172,160	10,760	1,291
					0.08		5				861
マジックアート用 クリーナー	特殊変性落書き除去液	クリアー	0.97	—	—	水道水(洗浄時)	—	4L	15,636	3,909	977
					0.2~0.3		—				

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り

27. 防かび塗料

ビルデック	弱溶剤形 防かびつや消し塗料 (防かび、強膜塗料)	白	1.30	30	0.13	塗料用シンナー	20~30	16kg	20,000	1,250	163
					0.10		5~15				125
		淡彩色	1.30	30	0.13	塗料用シンナー	20~30	16kg	22,000	1,375	179
					0.10		5~15				138
ノンモールド処理液#1 (除菌剤)	塩素系漂白・除菌処理剤	—	1.00	—	—	—	—	16L	20,630	1,289	—
ノンモールド処理液#2 (除菌剤)	アルコール系殺菌処理剤	—	0.92	—	—	—	—	16L	20,630	1,401	—
ノンモールドNAD スーパー	アクリル樹脂系 NAD強力防かび・防藻塗料	白	1.30	30	0.15	塗料用シンナー	10~20	16kg	27,500	1,719	258
					0.12		5~10				206
		淡彩色	1.30	30	0.15	塗料用シンナー	10~20	16kg	29,630	1,852	278
					0.12		5~10				222
ノンモールドMA スーパー	弱溶剤形 アクリル樹脂系強力 防かび・防藻塗料	白	1.10	30	0.14	塗料用シンナー	10~20	15kg	32,700	2,180	305
					0.12		0~10				262
		淡彩色	1.10	30	0.14	塗料用シンナー	10~20	15kg	35,700	2,380	333
					0.12		0~10				286
ノンモールドMU スーパー	弱溶剤形 ポリウレタン樹脂系 強力防かび・防藻塗料	白	0.09~1.20	25	0.13	塗料用シンナー	10~20	15kg セット	46,000	3,067	399
					0.10		5~10				307
		淡彩色	0.09~1.20	25	0.13	塗料用シンナー	10~20	15kg セット	49,800	3,320	432
					0.10		5~10				332

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り

28. 環境対応形水系内装塗料

ノボクリーン	室内環境対応形水系塗料 JIS K 5663 1種	白	1.45	30	0.14	水道水	10~20	16kg	12,420	776	109
					0.12		5~10				93
		淡彩色	1.45	30	0.14	水道水	10~20	16kg	15,180	949	133
					0.12		5~10				114
ノボクリーンビュー	室内環境対応形水系塗料 汚染防止機能 JIS K 5663 1種 JIS K 5660	白	1.43	30	0.14	水道水	10~20	16kg	15,180	949	133
					0.12		5~10				114
		淡彩色	1.43	30	0.14	水道水	10~20	16kg	17,710	1,107	155
					0.12		5~10				133
ノボクリーンバイオ	室内環境対応形水系塗料 汚染防止機能 防かび、抗菌 消臭 JIS K 5663 1種 JIS K 5660	白	1.43	30	0.14	水道水	10~20	16kg	20,240	1,265	177
					0.12		5~10				152
		淡彩色	1.43	30	0.14	水道水	10~20	16kg	22,770	1,423	199
					0.12		5~10				171
ノボクリーンシーラー	室内環境対応形水系塗料 無機素材用シーラー	白	1.37	-	0.13	水道水	10~20	15kg	11,390	759	99
					0.11		20~30				84
ノボクリーンエポシーラー	室内環境対応形水系塗料 無機素材用万能シーラー	白	1.58	-	0.14	水道水	20~30	15kg	32,500	2,167	303
					0.12		20~30				260
ノボクリーンプライマー	室内環境対応形 水系塗料 鉄部用さび止め	白 赤さび	1.28	30	0.15	水道水	10~20	16kg	20,240	1,265	190
					0.13		5~10				164
ビューハイメルG3	架橋形水系特殊 アクリル樹脂塗料	白	1.20	25	0.13	水道水	10~15	16kg	17,250	1,078	140
					0.11		5~10				119
		淡彩色	1.20	25	0.13	水道水	10~15	16kg	19,320	1,208	157
					0.11		5~10				133
ビューハイメルG5	架橋形水系特殊 アクリル樹脂塗料	白	1.20	25	0.13	水道水	10~15	16kg	17,250	1,078	140
					0.11		5~10				119
		淡彩色	1.20	25	0.13	水道水	10~15	16kg	19,320	1,208	157
					0.11		5~10				133

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り

29. サイディングボード用クリヤー塗料

SBライズコートスマイル つや有り	弱溶剤形アクリルシリコン樹脂クリヤー	クリヤー	0.93	20	0.12	塗料用シンナー	10~15	15kg セット	52,000	3,467	416
					0.10		5~10				347
SBライズコートスマイル 3分つや	弱溶剤形アクリルシリコン樹脂クリヤー	クリヤー	0.93	20	0.12	塗料用シンナー	10~15	15kg セット	52,000	3,467	416
					0.10		5~10				347
SBライズコートアクアSi つや有り	水系アクリルシリコン樹脂クリヤー	クリヤー	1.04	-	0.12	水道水	5~10	15kg	49,000	3,267	392
					0.10		0~5				327
SBライズコートアクアSi 3分つや	水系アクリルシリコン樹脂クリヤー	クリヤー	1.04	-	0.12	水道水	5~10	15kg	49,000	3,267	392
					0.10		0~5				327
SBライズコートアクア シーラー	水系アクリルシリコン樹脂シーラー	クリヤー	1.04	-	0.10	水道水	0~5	16kg セット	49,500	3,094	309
					0.08		0~5				248

30. 皮脂軟化対策水性塗料

アクアマリンタックレス	リベット構造型水性硬質塗料	白	1.30	20	-	水道水	-	15kg	17,000	1,133	-
					0.12		5~10				136
		淡彩色	1.30	20	-	水道水	-	15kg	20,000	1,333	-
					0.12		5~10				160

31. ウレタイトフロア(木質床用塗料)

ウレタイトフロアG つや有り	一液形ポリウレタン樹脂塗料 汎用品	クリヤー	0.91	40	-	塗料用シンナー	-	16L	21,000	1,448	-
					0.09		0~10				130
ウレタイトフロアGセミグロス 5分つや	一液形ポリウレタン樹脂塗料	半艶クリヤー	0.91	40	-	塗料用シンナー	-	16L	27,000	1,849	-
					0.09		15~20				166
ウレタイトフロアGFT つや消し	一液形ポリウレタン樹脂塗料	艶消しクリヤー	0.93	40	-	塗料用シンナー	-	16L	28,000	1,879	-
					0.09		15~20				169
ウレタイトフロアNL G-S つや有り	一液形ポリウレタン樹脂塗料 業務用標準品	クリヤー	0.91	40	-	塗料用シンナー	-	16L	21,000	1,448	-
					0.09		0~10				130
ウレタイトフロアNL Gトップコート (高光沢)	一液形ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用	クリヤー	0.92	40	-	塗料用シンナー	-	16L	21,000	1,448	-
					0.09		15~20				130
ウレタイトフロアNL G-FX	一液形ポリウレタン樹脂塗料 速乾性、下塗り用	クリヤー	0.91	40	-	塗料用シンナー	-	16L	21,000	1,448	-
					0.09		15~20				130
ウレタイト水性二液 下塗	水性ポリウレタン樹脂塗料	クリヤー	1.04	35	-	水道水	-	16.5kg セット	57,000	3,455	-
					0.12		5~10				415
ウレタイト水性二液	水性ポリウレタン樹脂塗料	クリヤー	1.03	35	-	水道水	-	16.5kg セット	57,000	3,455	-
					0.10		0~5				345
ウレタイト水性二液 艶消	水性ポリウレタン樹脂塗料 特注品	クリヤー	1.04	35	-	水道水	-	16.5kg セット	57,000	3,455	-
					0.10		0~5				345
ウレタイト水性 下塗	水性ポリウレタン樹脂塗料 ナラ・ブナ用	クリヤー	1.03	25	-	水道水	-	16kg	57,000	3,563	-
					0.10		-				356
ウレタイト水性スーパー	水性ポリウレタン樹脂塗料	クリヤー	1.04	25	-	水道水	-	16kg	48,000	3,000	-
					0.10		0~10				300
ウレタイト水性スーパー 半艶	水性ポリウレタン樹脂塗料 特注品	クリヤー	1.04	25	-	水道水	-	16kg	48,000	3,000	-
					0.10		0~5				300
ウレタイト水性二液 オーバーコート	水性ポリウレタン樹脂塗料系 コーティング剤	クリヤー	1.03	6	-	水道水	-	15kg セット	45,000	3,000	-
					0.04		-				120

積算価格表

(2017.9)

大日本塗料株式会社

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り

32. 体育館木床用ライン用塗料(木質床用塗料)

ウレタイトライン用	一液形ポリウレタン樹脂塗料	白 C29-92B近似	—	40	— 0.12	塗料用シンナー	— 0~5	4kg	15,000	3,750	— 450
		黒 CN-10近似	—	40	— 0.12	塗料用シンナー	— 0~5	4kg	15,000	3,750	— 450
		黄 C22-80V近似	—	40	— 0.12	塗料用シンナー	— 0~5	4kg	15,000	3,750	— 450
		赤 C05-40V近似	—	40	— 0.12	塗料用シンナー	— 0~5	4kg	15,000	3,750	— 450
		紺 C75-20L近似	—	40	— 0.12	塗料用シンナー	— 0~5	4kg	15,000	3,750	— 450
		緑 C39-40P近似	—	40	— 0.12	塗料用シンナー	— 0~5	4kg	15,000	3,750	— 450
		ライトブルー C69-50T近似	—	40	— 0.12	塗料用シンナー	— 0~5	4kg	15,000	3,750	— 450
		黄赤 C17-70X近似	—	40	— 0.12	塗料用シンナー	— 0~5	4kg	15,000	3,750	— 450

33. 木床・化学床用メンテナンス用塗料

アクアダイト#207 クリヤー	水性ポリウレタン樹脂塗料	クリヤー	—	—	0.07	水道水	0~5	16.5kg セット	56,000	3,394	238
アクアダイト#207 RMベース	水性ポリウレタン樹脂塗料 下塗り 用	クリヤー	—	—	0.03	水道水	—	15kg セット	44,000	2,933	88
アクアダイト#208 クリンガード	水性ポリウレタン樹脂塗料	クリヤー	—	—	0.02	水道水	—	14.75kg セット	40,000	2,712	54
アクアダイト#208 タイルガード	水性ポリウレタン樹脂塗料	クリヤー	—	—	0.02	水道水	—	14.75kg セット	43,000	2,915	58
アクアダイト#208 タイルガード艶消し	水性ポリウレタン樹脂塗料	クリヤー	—	—	0.03	水道水	—	14.75kg セット	45,000	3,051	92
アクアダイト#204 セフティガード	水性ポリウレタン樹脂塗料	クリヤー	—	—	0.70	水道水	—	4.4kg セット	20,000	4,545	3,182

34. 塗り床用メンテナンス用塗料(体育館木床用)

ウレタイト水性二液 オーバーコート	水性ポリウレタン樹脂塗料系 コーティング剤	クリヤー	1.03	6	—	塗料用シンナー	—	15kg セット	45,000	3,000	—
					0.04		—				120

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚 (μm)	標準使用量 ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$) エアレス 刷毛	希釈剤品名	希釈率 (重量%) エアレス 刷毛	容量	塗料単価(円)		
									石油缶 当り	kg 当り	$\text{m}^2/\text{回}$ 当り

35. 帯電防止塗料

クリーンテクノ水性	水性特殊アクリル樹脂系塗料	淡彩色	1.50	25	—	水道水	—	16kg	72,000	4,500	—
					0.13		5~15				585
クリーンテクノ水性#500	水性特殊アクリル樹脂系塗料	淡彩色	1.35	25	0.13	水道水	20~30	16kg	76,000	4,750	618
					0.13		5~10				618
クリーンテクノ#1100	二液性エポキシ樹脂塗料	淡彩色	1.25	30	—	タフロンEPシンナー	—	16kg セット	90,000	5,625	—
					0.14		10~20				788
クリーンテクノ#1250	焼付形エポキシ樹脂塗料	淡彩色	1.30	23	0.17	DPC#82シンナー	30~40	16kg	84,000	5,250	893
					—		—				—
クリーンテクノ#2200LP	焼付形メラミン樹脂塗料	淡彩色	1.30	28	0.25	DPC#85シンナー	20~30	16kg	84,000	5,250	1,313
					—		—				—
クリーンテクノ水性 シーラー	水性アクリル樹脂系シーラー	—	1.30	25	—	水道水	—	15kg	15,000	1,000	—
					0.12		5~10				120